

## 外装用コーティングシステム

高活性光触媒 スーパー 外壁リスタコートH <u>撥水性</u> ・無機 <u>被膜型</u> （溶剤系）	用途：タイル、石材、塗装壁等のトップコーティング剤(高ツヤあり) 完全硬化時 鉛筆硬度：3H～5H 耐久期間：25～30年(条件による) 光沢度：ツヤあり(高光沢) 塗布可能面積：100㎡/・
高活性光触媒 外壁リスタコートH <u>撥水性</u> ・無機 <u>被膜型</u> （溶剤系）	用途：タイル、石材、塗装壁等のトップコーティング剤(ツヤあり) 完全硬化時 鉛筆硬度：2H～3H 耐久期間：10～13年(条件による) 光沢度：ツヤあり 塗布可能面積：100㎡/・
高活性光触媒 外壁リスタコートS <u>親水性</u> ・無機 <u>被膜型</u> （溶剤系）	用途：タイル、石材、塗装壁等のトップコーティング剤(ツヤなし) 完全硬化時 鉛筆硬度：H～2H 耐久期間：10～13年(条件による) 光沢度：ツヤなし 塗布可能面積：70㎡/・
高活性光触媒 水性外壁リスタコートS <u>親水性</u> ・有機、無機 <u>被膜型</u> （水系）	用途：タイル、石材、塗装壁等のトップコーティング剤(ツヤなし) 完全硬化時 鉛筆硬度：H～2H 耐久期間：10～13年(条件による) 光沢度：ツヤなし 塗布可能面積：70㎡/・