

光触媒リスタコート木用コーティング

<p>光触媒 ウッドリスタ (シリコン系浸透型)</p>	<p>用途: 外装材・ウッドデッキ等外部の木材用のコーティング剤 耐久期間: 通常使用で5～6年(使用状況による) 塗布可能面積: 約60～80㎡/リットル</p>
<p><u>アルコール系シリコン 浸透型</u></p>	<p>防汚・防水・防虫効果が高く色調の変化がないコーティング剤 ステイン(油性)で色付けも可能、また被膜型と混合し、1液で、浸透型と被膜型の両方の効果が得られる。</p>
<p>光触媒 ウッドリスタ (シリコン系被膜型) <u>アルコール系シリコン 浸透型</u></p>	<p>用途: 外装材・ウッドデッキ等外部の木材用のコーティング剤 耐久期間: 通常使用で5～6年(使用状況による) 塗布可能面積: 約60～80㎡/リットル</p> <p>防炎効果・長耐候性・防汚・防水・防虫効果が高く色調の変化がないコーティング剤 ステイン(油性)で色付けも可能、また被膜型と混合し、1液で、浸透型と被膜型の両方の効果が得られる。</p>
<p>光触媒 白木リスタ <u>水系シリコン系混合物 浸透型</u></p>	<p>用途: 外装材・ウッドデッキ等外部の木材用のコーティング剤 耐久期間: 通常使用で5～6年(使用状況による) 塗布可能面積: 約60～80㎡/リットル</p> <p>色調の変化のない汚れにくく、汚れても水拭きでOK</p>